



# АВТО-ПЛАСТИК

## Полироль для пластика

### Назначение:

Профессиональная силиконовая полироль для пластмассовых, металлических, деревянных, лакированных изделий и кожаменителей.

Чистит от комбинированных загрязнений, полирует покрытие и придает свежий аромат.

Специальные силиконовые добавки защищают поверхность от воздействия воды и грязи, предотвращают потрескивание и придают материалу глянец, мягкость и шелковистость.

Безопасно для пластика, резины и лакокрасочного покрытия автомобиля.

### Характеристика:

Внешний вид	Окрашенная однородная жидкость
Плотность, кг/м <sup>3</sup> ( 20°С)	9,5-1,05
РН 100 % раствора	6,5-8,5
РН 1% раствора	6,0-8,0
Поверхностно-активные вещества в %, не менее	5

### Способ применения:

Нанесите небольшое количество средства с помощью распылителя, кисти или валика на предварительно очищенное от грубой грязи сухое резиновое покрытие на 1-2 минуты. Удалите остатки загрязнений и раствора с помощью ветоши или губки круговыми движениями. Дайте поверхности высохнуть. При необходимости повторите процедуру.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

**НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРИ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

**С КОНЦЕНТРАТОМ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ И ОЧКАХ! ПРИ ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА КОЖУ И НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.**

**Хранение:** от -15°С до +40°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев в закрытой заводской таре. После размораживания сохраняет свои свойства. При расслоении препарата необходимо перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход.

**Состав:** силиконы, гликоли, глицерин, специальные добавки, отдушка, вода.